

MULTIMIG 220C LCD Synergic

INVERTER MULTIPROCESO



Equipo inverter sinérgico monofásico multiproceso de alto rendimiento (MMA / MIG / TIG) Regulación sinérgica. Ligero y portátil. Panel digital LCD de fácil manejo Suministrada completalista para usar.

Aplicaciones:

Adecuada para todas las posiciones de soldadura de varias placas de acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, cobre, titanio, etc., que también se aplica a la instalación de tuberías, reparación de moldes, productos petroquímicos, decoración de arquitectura, reparación de automóviles, bicicletas, artesanía, etc.



Panel de control digital

Características técnicas

MODELO	MULTIMIG 220CLCDSynergic			
Función		MIG	TIG	MMA
Voltaje	V	230±10%		
Capacidadde entrada nominal		9.2	6.8	7.5
Frecuencia	Hz	50		
Corrientenominalde entrada	A	40\30	30\23	42\32
Rangode corriente de salida	A	50-220	10-220	10-200
Ciclode trabajo (40°C\10min)	A	\		\
		60%220 A		60%200 A
		100%170 A		100%155 A
Tensión en vacío	V	54		
Eficiencia	%	85		
Factor de potencia		0.73		
IP		2\S		
Clase de aislamiento		H		
Forma de enfriamiento		Aire		
Medidas (Al x An x Largo)	mm	617x245x430		
Diámetro	mm	0.6-0.8-1.0		Ø2.5, Ø3.2
Tipo de electrodo		6013, 7018, etc.		
Peso neto	kg	20		

Características principales:

- Panel digital LCD, visualización en tiempo real de los parámetros de soldadura.
- Control de forma de onda.
- Para uso con bobinas de 5 y 15 kg
- Protección contra sobretensiones de la red de alimentación o de generadores.
- Tecnología IGBT
- HotStart, mejora el cebado de arco.
- ArcForce, evita que se apague el arco eléctrico durante la soldadura.
- AntiStick, evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se está soldando
- 2/4T
- Protección VRD, reducción de tensión en vacío.
- Control sinérgico de la corriente de soldadura y el voltaje.
- Control eléctrico de soldadura estable, poca salpicadura, baño de fusión profunda, excelente formación del cordón de soldadura
- Tanto la corriente de soldadura como la tensión de soldadura pueden observarse al mismo tiempo.
- El tiempo BurnBack es ajustable.

Características generales

MMA



Soldadura Electrodo
revestidos

TIG



Soldadura Lift-Tig

MIG/ MAG



Metall Inert Gas/ Metal
Active Gas (MIG/MAG).
Soldadura semiautomática

Protección Generador



Protección contra
sobrevoltaje para conexión
segura a generadores.

Arc force



Evita que se apague el
arco eléctrico durante la
soldadura

Hot Start



Para facilitar el cebado del
arco.

Anti Stick



Evita que el electrodo se
adhiera a la pieza mientras
se está soldando.

Inverter



Peso reducido y consumos
eléctricos menores.

2T/4T



Selección de modos de
trabajo a 2 y 4 tiempos.

Bobinas



Posibilidad de colocar
bobinas de 5 kg o 15 kg

Protección VRD



Reducción de la tensión de
vacío para usos en
ambientes con un mayor
riesgo de descargas
eléctricas.

Panel digital LCD



Panel de control digital
para una rápida
visualización y
configuración intuitiva

Modelo disponible

2725925 G. MULTIMIG 220C LCD SYNERGIC

Incluido en todos los modelos: Kit de cables y pistola MIG.

Accesorios recomendados



PISTOLA SB-150 PRO, 180A
Código 2729101, 3 m
2728972, 4 m
2728961, 5 m



PISTOLA SB-250 PRO, 230A
Código 2728950, 3 m
2729020, 4 m
2729090, 5 m



RODILLOS DE ALIMENTACIÓN AC
Código 2727163 (0,6-0,8 AC)
2727174 (0,8-1,0 AC)



RODILLOS DE ALIMENTACIÓN AL
Código 2727196 (0,6-0,8 AL)
2727200 (0,8-1,0 AL)



RODILLOS MULTIMIG 220C
Código 2727233 (0,8-1,0 TB)
2727244 (0,6-0,8 TB)
2727255 (0,9-1,0 TB)



CASCO SILVER 9-12/13
Código 2030560



PINZA PORTAELECTRODO
Código 2400193



GUANTES MIG
Código 2030534



REG/CAUD. DIN 2002 -MCA-30-AR/CO2
Código 2304142



SOPLETE WP26V
Código 2731411, 4m / 2731422, 8m
SOPLETE WP26VF
Código 2731433, 4m / 2731444, 8m